

Pergo Comfort Vinyl Underlay

Beskrivelse:

- Reducerer trinlyde til et minimum.
- Velegnet til installering under Flex & Rigid klik-vinylgulve.
- Nem installering.
- Velegnet til gulvvarme/afkøling.
- 100% genanvendt polyester



Egenskaber:

Produktkode	PGVUDLCOMFORT15	DB : 2135233
Materiale	100% genanvendt polyester	
Farve	Grøn (farve kan variere)	
Form	Rulle	
Tykkelse	1,15 mm	EN 823
Længde	15000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompressionsstyrke	400 kPa (0.5 kPa pre-load)	EN 826
Brandsikkerhedsklassifikation	E _{fl}	EN 13501 – 1
Varmeledningsmodstand	0.02 m ² ° K/W	DIN 4108
Trinlydisolering	ΔL _w = 19dB	IHD 431
Gålydreduktion	-10%	

Monteringsvejledning:

1. Rul underlaget ud på undergulvet med Pergo® logoet på oversiden. Læg underlaget parallelt med planke rækkerne på dit Pergo® gulv. Gør det samme rulle efter rulle, efterhånden som gulvet lægges.
3. Installer den følgende række ved siden af den første. Forsegl samlingen mellem underlaget med tape for at holde underlaget på plads.
4. Sørg for, at underlaget sidder tæt sammen (der må ikke være mellemrum, men heller ingen overlaping).